

Ljungdahl

Bagstop

Bagstop til fugning

- ✓ Velegnet til elastiske og plastiske fugemasser.
- ✓ Velegnet inde og ude.

ANVENDELSE

Bagstop sikrer korrekt dimensionering af fugen og hjælper til at fugemassen bedst muligt kan optage bevægelser.

Til plastiske fugemasser, så som akryl og syntetisk, anvendes firkantet bagstop, mens der til elastiske fugemasser, så som silikoner, MS, PU og polysulfid, anvendes rundt bagstop.

Det runde bagstop fås som blødt og hårdt, hvor det bløde er til indendørs brug uden fugtpåvirkninger, og det hårde er til udendørs brug og fugtige miljøer.

TEKNISKE DATA

	Hårdt rundt <i>Fugebund</i>	Blødt rundt <i>Rundprofil</i>	Blødt firkantet <i>Fugeskum</i>
Basis	PE	PET	PUR
Cellestruktur	Lukket	Åben	Åben
Densitet [kg/m ³]	22	23	20
Trykbelastning v. 40 % [kPa]	50	4,5	3,5
Trækstyrke [kPa]	130	145	110
Brudforlængelse [%]	30	110	130
Vand absorption [%]	0,5	ikke målt	ikke målt
Brandklasse	E	ikke målt	ikke målt



PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Udvælg korrekt bagstoptype ud fra fugemasse og placering i bygningen.

Bagstop skal være ca. 25 % større end fugebredden, så den sidder klemt fast mellem fugesiderne.

Fugen skal være dimensioneret, så der er plads til både bagstop og fugemasse på to parallelle flader.

FARVER

Fås i grå.

Størrelser

Hårdt rundt:

Diameter [mm]	Længde [m]
6	1500 50
8	900
10	600 50
13	375 50
15	50
16	250
20	150 50
24	100 50
30	60
35	180 (1 m/stk)
40	120 (1 m/stk)
50	90 (1 m/stk)

Blødt rundt:

Diameter [mm]	Længde [m]
20	200
25	100
30	100

Blødt firkantet:

Dimensioner [mm]	Længde [m]
20 x 20	100 (2 m/stk)
20 x 30	100 (2 m/stk)
20 x 40	100 (2 m/stk)
25 x 25	100 (2 m/stk)
25 x 35	100 (2 m/stk)
30 x 40	100 (2 m/stk)
30 x 50	100 (2 m/stk)
30 x 60	100 (2 m/stk)

BEGRÆNSNINGER

Blødt bagstop tåler ikke vandpåvirkning. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer eller kraftig UV-stråling.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk